



Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető

☒: H-9700 Szombathely, Ady Endre tér 1. E-mail: szombathely.kk@katved.gov.hu
Telefon: (06)94/513-430 Fax: (06)94/513-205



503/0976(3)-900(3)

Szám: 18.1/522 -1/2014/HATSZH

Tárgy: A mezőgazdasági betakarítási munkák tűzvédelme

Ügyintéző: Barkovics Judit tű. őrgy.

Tel.: +36-94/513-430

E-mail: szombathely.khat@katved.gov.hu

**Közös Önkormányzati Hivatal
Vezetőjének!**

Székhelyén

T Á J É K O Z T A T Á S

Tisztelt Körjegyzőség!

Tájékoztatom, hogy a betakarítási munkálatok csak az alábbi előírások maradéktalan betartása mellett végezhetők:

1. A kalászos termény betakarítását lehetőleg a **közút** és a **vasútvonal mentén** kell **először** elvégezni.
2. A learatott kalászos termény, szalma a vasútvonal szélső **vágányától** és a **vasútállomástól** legalább **100 méter**, a **közúttól** legalább **25 méter távolságra helyezhető el**. Ha a távolságok nem tarthatók, akkor a kalászos terményt, a szalmát az aratással egyidejűleg, a szalmaszálakat pedig kiszáradáskor azonnal el kell szállítani. A vasút és a közút mentén az aratást követően legalább **3 méter széles védőszántást** kell alkalmazni.
3. Gabonatóblán **dohányozni** még a járművek, erő- és munkagépek vezető fülkéiben is **tilos!**
4. Az aratás idejére a gabonatóblától legalább **15 méterre** éghető anyagtól és növényzettől mentes **dohányzóhelyet lehet kijelölni**. A dohányzóhelyen a dohány nemű gyűjtéséhez és eloltásához megfelelő mennyiségű **víz** tartalmazó edényt kell elhelyezni.
5. A **kezdődő tüzek oltására** kitűnő a hordozható tűzoltó készülék, amelynek utolsó felülvizsgálati időpontjának egy éven belülnek kell lennie. A kombájn, traktor és egyéb munkagép védelmére ezért kötelező a 21A és 113B egységű tűzoltó oltására alkalmas hordozható tűzoltó készülék elhelyezése. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírja, hogy a kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalma összehúzási és bálázási munkáiban csak az a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, legalább egy, az érvényben lévő hatályos szabványoknak és jogszabályoknak megfelelő, **21A és 113B** vizsgálati egységű tűzoltó oltására alkalmas **tűzoltó készülékkel** is ellátott erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek **tűzvédelmi felülvizsgálatát** a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte. A jármű megfelelőségéről szemle keretében kell meggyőződni. A szemléről **jegyzőkönyvet** kell készíteni, amelynek **1 példányát a járművön** el kell helyezni. Valamint a jármű vezetője csak a tűzvédelmi oktatás megtörténte után kezdheti meg a munkálatokat.
6. A kipufogódob nem lehet lyukas, csatlakozása a motorhoz megfelelően kell lennie, nehogy kipattanjon véletlenül is szikra. A kipufogódob megfelelő műszaki állapota a szikrázás megszüntetése miatt előírás. A kipufogódob kettévágva és újrahegesztve nem lehet. Az üzemelő erő- és munkagép kezelője szükség szerint, de legalább **naponta** egyszer köteles a **kipufogó-**

vezeték és szikratörő műszaki állapotát felülvizsgálni és a ráakódott éghető anyagtól szükség esetén megtisztítani.

7. A **tartalék üzem- és kenőanyagot** az erő- és munkagéptől, a kazaltól és a gabonatóblától legalább **20 méter távolságra** kell elhelyezni éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen.
8. Erő- és munkagépen, gépjárművön olyan **karbantartás, javítás**, amely nyílt láng használatával jár, vagy üzemanyag elfolyásával járhat, gabonatóblán, szérún és a rostnövénytaroló területén **nem végezhető**.
9. **Munkaszünet idejére** az arató-, cséplőgépet, az erőgépet és az egyéb **munkagépet** a lábon álló kalászos terménytől, a tarlótól, továbbá a kazaltól legalább **15 méter távolságra** kell elhelyezni, éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen. Ha a tarlótól ez a távolság nem biztosítható, akkor **3 méter széles védőszántáson** kívül kell az arató-, cséplő-, erő- és az egyéb munkagépet elhelyezni.
10. A földelő-vezeték a súrlódásból adódó statikus feltöltődés ellen védelmet biztosítja, ezért fontos a megléte és a megfelelő hosszúsága. Az akkumulátor csatlakozó saruinak karbantartása szintén a szikraképződés miatt fontos. Az akkumulátort le kell fedni (gumiszőnyeg, kemény műanyag stb.) és azt megfelelően kell rögzíteni. Az arató- és cséplőgépet hajlékony **földelővezetékkel, akkumulátorát** pedig legalább nehezen éghető, villamosságot nem vezető anyagú **védőburkolattal** kell ellátni.
11. Az erő- és munkagépet, arató- és cséplőgépet a kezelő üzemeltetés közben **nem hagyhatja el**, egyéb munkát nem végezhet.
12. A szalmaösszehúzást és a kazalozást végző erőgép az összehúzott szalmát és kazlat csak olyan távolságra közelítheti meg, hogy az erőgép égésterméke, illetőleg annak **elvezető csöve gyújtási veszélyt ne jelentsen**.
13. A szalmaösszehúzásban és a kazalozásban részt vevő erőgépet a ráhullott szalmától, szénától **rendszeresen meg kell tisztítani**.
14. Az **összehúzott szalma** alapterülete nem haladhatja meg az **1000 m²-t**.
15. A zárt üzemanyag ellátó rendszernél a **szivárgások**, a gázolaj csepegése **nem megengedhető**, ilyen hiányosságot azonnal fel kell számolni.
16. A **motorteret** olajsártól, portól, léhától **rendszeresen meg kell tisztítani**, de legalább naponta egyszer.
17. A vezetőfülke alatti területen a **hidraulikaolaj folyását, szivárgását meg kell akadályozni**, hiszen tűz esetén a továbbterjedést nagyban elősegítheti.
18. A „patkolt” biztosíték kicserélését el kell végezni az elektromos rendszerben meghibásodás miatt előforduló rövidzárlat levezetésére.

Előírásaim a többször módosított 28/2011. (IX.6.) BM rendelet által hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat 602. § (1)-(4), a 607. § (1)-(7), valamint a 608. § (1)-(3) bekezdésein alapul.

Kérem a nyári betakarítási munkákkal kapcsolatos tájékoztatásom szíves tudomásul vételét, és az abban foglaltak maradéktalan betartása érdekében megkérem, hogy továbbítsa a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települési önkormányzatok polgármesterei felé, és helyezték el a honlapon, hirdető táblákon, helyi médiában.

Szombathely, 2014. július 7.

Lakatár Gábor t.őrnagy
kirendeltségvezető

Készült: 2 példányban
Egy példány 2 oldal
Kapják: 1. pld. Címzett
2. pld. Irattár